

BK Series

select	Inquiry Designation		FW	Principal Dimensions			r	C	Co	Cu	nG	nB Weight
				D	C	Ct						
BK0306	3 mm	6,5 mm	6 mm	5,2 mm	0,3 mm	1230 N	840 N	113 N	48000 U/min	57000 U/min	1 g	
BK0408	4 mm	8 mm	8 mm	6,4 mm	0,3 mm	1780 N	1310 N	144 N	4250 U/min	4450 U/min	2,1 g	
BK0509	5 mm	9 mm	9 mm	7,4 mm	0,4 mm	2400 N	1990 N	239 N	39000 U/min	36500 U/min	2,1 g	
BK0608	6	10	8	6	10	2.34kN	1.95kN				0.002	
BK0609	6 mm	10 mm	9 mm	7,4 mm	0,4 mm	2850 N	2600 N	310 N	36500 U/min	30500 U/min	2,6 g	
BK0709	7 mm	11 mm	9 mm	7,4 mm	0,4 mm	3100 N	2950 N	355 N	33000 U/min	26500 U/min	2,9 g	
BK0808	8 mm	12 mm	8 mm	6,4 mm	0,4 mm	2750 N	2600 N	290 N	29500 U/min	23800 U/min	3 g	
BK0810	8 mm	12 mm	10 mm	8,4 mm	0,4 mm	3800 N	3950 N	500 N	29500 U/min	23200 U/min	3,4 g	
BK08X14X10		8	5.8	8	14	10	3800	3950	25000			
BK0908		9	3.4	9	13	8	3650	4050	25000			
BK0910	9 mm	13 mm	10 mm	8,4 mm	0,4 mm	4250 N	4650 N	600 N	26500 U/min	20600 U/min	4,3 g	
BK0912	9 mm	13 mm	12 mm	10,4 mm	0,4 mm	5300 N	6300 N	860 N	26500 U/min	20200 U/min	4,9 g	
BKl010	10 mm	14 mm	10 mm	8,4 mm	0,4 mm	4400 N	5100 N	650 N	24300 U/min	18700 U/min	4,3 g	
BKl012	10 mm	14 mm	12 mm	10,4 mm	0,4 mm	5500 N	6800 N	920 N	24300 U/min	18400 U/min	5 g	
BKl015	1 mm	14 mm	15 mm	13,4 mm	0,4 mm	6800 N	8800 N	1210 N	24300 U/min	18200 U/min	6,2 g	
BKl0X16X10		10	6.8	10	16	10	6800	8800	18000			
BKl210	12 mm	16 mm	10 mm	8,4 mm	0,4 mm	4950 N	6200 N	800 N	20700 U/min	15700 U/min	5,2 g	
BKl212	12 mm	18 mm	12 mm	9,3 mm	0,8 mm	6500 N	7300 N	860 N	20000 U/min	15500 U/min	10 g	
BKl2X18X12		12	10.3	12	18	12	5500	6300	17000			
BKl312	13 mm	19 mm	12 mm	9,3 mm	0,8 mm	6800 N	7900 N	940 N	18700 U/min	14400 U/min	11 g	
BKl412	14 mm	20 mm	12 mm	9,3 mm	0,8 mm	7100 N	8500 N	1010 N	17500 U/min	13500 U/min	12 g	
BKl512	12 mm	21 mm	12 mm	9,3 mm	0,8 mm	7900 N	9400 N	1150 N	16300 U/min	12300 U/min	13 g	
BKl515		15		15	21	15	9800	11400	14000			
BKl516	12 mm	21 mm	16 mm	13,3 mm	0,8 mm	10500 N	14400 N	1780 N	16500 U/min	12300 U/min	17 g	
BKl522		15	22	15	21	22	10400	16500	14000			
BKl612	16 mm	22 mm	12 mm	9,3 mm	0,8 mm	7600 N	9700 N	1160 N	15600 U/min	11900 U/min	14 g	
BKl616	16 mm	22 mm	16 mm	13,8 mm	0,8 mm	10900 N	15300 N	1900 N	15600 U/min	11600 U/min	18 g	
BKl622	16 mm	22 mm	22 mm	19,3 mm	0,8 mm	13100 N	19400 N	2310 N	15600 U/min	11700 U/min	24 g	
BKl712		17	14.5	17	23	12	6900	9300	13000			
BKl716		17		17	23	16	8500	12500	10000			