

42 series

select Inquiry Designation			Dimensions [mm]			Basic Load Rating [kN]		Fatigue Limit Load [kN]	Rated Speed [r/min]	Weight [kg]
			d	D	B	Cr	Cor	Reference Speed	Limiting Speed	
4200	10	30	14	9,23	5,2	0,224	40000	22000	0,049	
4201	12	32	14	10,6	6,2	0,26	36000	20000	0,053	
4202	15	35	14	11,9	7,5	0,32	32000	17000	0,059	
4203	17	40	16	14,8	9,5	0,405	28000	15000	0,090	
4204	20	47	18	17,8	12,5	0,53	24000	13000	0,14	
4205	25	52	18	19	14,6	0,62	20000	11000	0,16	
4206	30	62	20	26	20,8	0,88	17000	9500	0,26	
4207	35	72	23	35,1	28,5	1,2	15000	8000	0,40	
4208	40	80	23	37,1	32,5	1,37	13000	7000	0,50	
4209	45	85	23	39	36	1,53	12000	6700	0,54	
4210	50	90	23	41	40	1,7	11000	6000	0,58	
4211	55	100	25	44,9	44	1,9	10000	5600	0,80	
4212	60	110	28	57,2	55	2,36	9500	5300	1,10	
4213	65	120	31	67,6	67	2,8	8500	4800	1,45	
4214	70	125	31	70,2	73,5	3,1	8000	4300	1,50	
4215	75	130	31	72,8	80	3,35	7500	4000	1,60	
4216	80	140	33	80,6	90	3,6	7000	3800	2,00	
4217	85	150	36	93,6	102	4	7000	3600	2,55	
4218	90	160	40	112	122	4,65	6300	3400	3,20	
4220	100	180	46	140	156	5,6	5600	3000	4,70	